

# G-smart P11W og P21W

## – Ugeur

- Dag og uge program
- 1 eller 2 kanaler
- Ugeur med trådløs **Bluetooth®** teknologi
- Programmerbar via gratis App (iOS & Android)
- 16 A mærkestrøm, CO kontakt
- Op til 600 W LED
- Bryder I O gennemgang
- Årsprogram med ekstra skiftetider
- 100 hukommelses pladser
- 10 års batteri reserve, mulighed for at skifte intern batteri
- Minium interval 1 min
- Cyklus og random funktion
- Ekstra skiftetider ON, OFF og pulse efter dato og tid
- Permanent efter dato og tid /ferie funktion
- Manuel permanent mode
- Manuel override
- Fuldautomatisk dagslys sparefunktion
- Tid og puls tæller
- Stort oplyst display
- PIN sikkerhed køb Pin-kode
- Kun 0,3W strømforbrug i standby mode
- Nem installering og programmering
- Ubegrænset programsikkerhed med E2-PROM



# G-smart P11W og P21W

## – Ugeur

### TEKNISKE DATA

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Driftspænding                   | 230 V AC, 50/60Hz   |
| Energiforbrug (real power)      | 0,1-1 W (afhængig af skiftestatus)  |
| Relæudgang (potential free)     | CO, Change over contact   |
| Kontakt materiale               | AgSnO <sub>2</sub>  |
| Mærkestrøm, pr kanal            | 16 A / 250 VAC at cos φ = 1 (resitiv last)<br>10 A / 250 VAC at cos φ = 0,6 (induktiv last) |
| Min skifte effect               | 0,1 W (10 V / 10 mA)  |
| Max. start strøm                | 50 A  |
| Halogen & glødelamper           | 3000 W  |
| Lysstofrør ukompenseret         | 2600 W  |
| Lysstofrør serie kompenseret    | 2600 W  |
| Lysstofrør parallel kompenseret | 1300 W  |
| CFL                             | 600 W   |
| LED (230VAC, LED > 2 W)         | 600 W   |
| Skiftefunktioner                | ON, OFF, puls, cyklus, extra, permanent   |
| Hukommelses pladser             | 100   |
| Minimum interval                | 1 min   |
| Nøjagtighed ved 20°C            | ± 0,5 sec (Quartz)  |
| Batteri back-up ved 20°C        | ca. 10 år (udskiftelige CR2032)   |
| Drift temperatur                | -30°...+55°C  |
| Materiale                       | self-extinguishing thermoplastic  |
| Tilslutning                     | skrue terminals 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> Cu  |
| Kapslingsklasse                 | IP20 acc. to EN 60529, class II   |
| Drifttilstand                   | 1 BSTU (EN 60730-1, 2-7)  |
| Forureningsgrad                 | 2 (EN 60730-1)  |
| Nominel overspænding            | 4 kV ( EN 60730-1)  |
| Min. krav til App               | Android version 4.4, iOS 11.0, Bluetooth® 4.1   |

| Vare nr | Beskrivelse                         |
|---------|-------------------------------------|
| 300310  | G-smart P11W, BT, Weekly, 1-kanal   |
| 300311  | G-smart P21W, BT, Weekly, 2-kanaler |

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Enequi AB is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

